



Mimaki™

Descripción del Producto

Diseñado para usuarios que demandan productividad de alta calidad a alta velocidad. El TS55-1800 ofrece justo eso. Utilizado con un rollo de trazador para tiradas pequeñas o con un rollo pequeño para tiradas largas, el TS55-1800 crece junto con su empresa.

Características Principales

Impresora de papel de transferencia especial
Mimaki Vision Jet-X

Incluye tecnologías para imprimir en medios de transferencia finos sin interferencia de cockling

Ancho de impresión de 3 pulgadas (1,940 mm)

Nuevas tintas de sublimación de tinte Sb610 con estabilidad mejorada; Disponible con tintas fluorescentes.

Unidades opcionales: mini rollo jumbo, suministro de tinta de 10 kg y calentador extendido Corre a alta velocidad con MAPS para obtener imágenes suaves

Unidad de verificación de boquillas y sistema de recuperación de boquillas

El software avanzado RIP TxLink4 Lite está disponible como opción

Especificaciones Técnicas

CABEZAL	Impresión de diseño escalonado	
RESOLUCIÓN	480, 600, 1,200 dp	
ANCHO MAX. DE IMPRESIÓN	1,940 mm (76.4 in)	
ANCHO MAX. DEL MATERIAL	1.950 mm (76.8 in)	
TINTA	Tipo / Colores	Sb610 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm, Lk, Fp, Fy)
	Presentación	2 Litros
SET DE TINTAS	8	
PESO DEL MATERIAL EN ROLLO	45 kg (99.2 lb) o menos	
CERTIFICACIONES	VCCI Class A / FCC Class A / Compliant with IEC 62368-1, ETL / CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS) / CB Report / REACH / Energy Star / RCM / EAC	
INTERFAZ	Ethernet 1000BASE-T (Recomendado) USB 2.0 de alta velocidad	
SUMINISTRO DE ENERGIA	Monofásico AC 100-120V / AC200-240Vx1	
CONSUMO DE ENERGIA	(AC100V) 1.44kW o menos (AC200V) 1.92kW o menos	
ENTORNO OPERACIONAL	Temperatura: 20 - 30 ° C (68 - 86 ° F) Humedad: 35 - 65% Rh (sin condensación)	
DIMENSIONES (A x P x AI)	3,240 x 713 x 1,857 mm (127.5 x 28.0 x 73.1 in)	
PESO	202 kg (445.3 lb)	

Aplicaciones

